



ARGIBOTTE ®

ISOLANT THERMIQUE ET SUPPORT D'ENDUIT

L'Argibotte est composée d'argile enrobant de la paille en fibre longue liée par une ficelle.

L'Argibotte améliore l'inertie thermique des bâtiments et atténue les pics de chaleur d'été.

- Argile et Paille 100% naturelle
- Conforme aux Guides de Bonnes Pratiques de la Terre-allégée
- Régulation Hygrothermique passive
- Matériau Fibreux et Flexible

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES

Conductivité thermique NF λ	0,078 W/m.K
Résistance thermique R_{22cm}	2,8 m ² .K/W
Résistance thermique R_{36cm}	4,6 m ² .K/W
Masse volumique	+/- 210 kg/m ³
Poids d'une Botte	+/- 9 kg
Perméabilité μ	3
Euroclasse feu enduit à la chaux	B - s1- d0
Empreinte carbone	-9 kgCO ₂ /m ²
Étiquette qualité de l'air	A+
Capacité thermique massique c	1150 J/kg.K

CONDITIONNEMENT

Format	22 x 36 x 55cm
Nombre de bottes par m ²	5 ou 8 bottes
Nombre de bottes par palette	44 bottes
Dimensions d'une palette	1m x 1,2m x 2,6m
Poids d'une palette	700 kg

USAGES SUGGERES

- Isolation des murs, toits, planchers
- Isolation Thermique par l'Intérieur
- Isolation complémentaire
- Cloisons



06 49 59 24 16



info@isolenpaille.fr



Isolenpaille



Le Terre-Paille, isolation et inertie garantie !

Nicolaas OUDHOF - Isol'en Paille